

**Producto:****ROTOGRUN NEGRO 33****Descripción:**

La resina Negro 33 es un PEAD desarrollado para el proceso de rotomoldeo de piezas negras.

**Aplicaciones:**

- Aplicaciones de elevada resistencia mecánica;
- Piezas técnicas, agrícolas y automotrices
- Depósito de agua de gran volumen

**Características técnicas:**

- Acabado superficial e interno lisos;
- Excelente procesabilidad;
- Excelente balance entre la rigidez y la resistencia al impacto;
- Estabilización al calor y rayos UV;

**Aditivación:**

- Estabilización a la intemperie con adición de bloqueador UV y antioxidantes

**EJEMPLO DE USO****Propiedades de la Resina:**

ENSAYO	MÉTODO	VALORES	UNIDAD
Densidad Aparente	ASTM D 1895-96	0,420	g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad Aparente	ASTM D 1895-96	18	segundos
Índice de flujo	D 1238	4	g/10min
Densidad	D 792	0,941	g/cm <sup>3</sup>
Resistencia al impacto -40°C (Espesor 3,17mm)*	ARM	70	J

\*Placa roto-moldeada

Las informaciones aquí contenidas son dadas de buena fe, indicando valores típicos obtenidos en nuestros laboratorios, no debiendo ser consideradas como absolutas o como garantía. Solo las propiedades y los valores que figuran en el certificado de calidad deben ser consideradas como garantía del producto.



Sitio web:  
[www.grunplas.com.br](http://www.grunplas.com.br)

Contacto:  
+55 (45) 3253-8014  
[vendas1@grunplas.com.br](mailto:vendas1@grunplas.com.br)

Dirección:  
Rua Professor Evaldo Kissler, 151 – Parque Industrial  
Nova Santa Rosa – PR – Industria Brasileira

